

IRON

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

SCAFFALATURA METALLICA

Scaffalatura metallica ad incastro brevettata composta da:

- Spalle.
- Ripiani.
- Accessori.

SPALLA è composta da una coppia di montanti, da distanziali e diagonali in numero variabile in funzione dell'altezza:

- H 1972 (N. 3 distanziali + N. 2 diagonali).
- H 2500 (N. 4 distanziali + N. 2 diagonali).
- H 3028 (N. 4 distanziali + N. 4 diagonali).

I montanti sono comprensivi di base metallica ad incastro e cappello superiore di finitura/chiusura in PVC col. Nero. Doppio fila verticale di incastri passo mm 33.

Materiale: acciaio profilato/stampato (montanti), acciaio stampato (diagonali/distanziali) → fin. zincatura.

Portata: cad. da N1500.

RIPIANO è composto da una coppia di correnti (sezione mm 25 x h. 47) e da elementi componibili ad incastro (h. mm 12) che compongono il piano orizzontale.

Materiale: acciaio profilato/stampato → fin. zincatura.

Portata (carico uniformemente distribuito):

- Largh. mm 900 → Kg 280.
- Largh. mm 1200 → Kg 205.
- Largh. mm 1500 → Kg 145.

ACCESSORI / ETICHETTA IN PLASTICA porta etichetta, montaggio a scatto sul corrente del ripiano. Col. Nero.

ACCESSORI / STAFFA FISSAGGIO A MURO in acciaio presso piegato zincato, può essere utilizzata per il fissaggio a muro delle spalle e incrementare la stabilità.

ACCESSORI / STAFFA BLOCCAGGIO INTERMEDIO MONTANTI DOPPI in acciaio presso piegato zincato. Da utilizzare per il fissaggio ad altezza intermedia dei montanti nella configurazione con spalle bifronti.

CERTIFICAZIONE (certificato del produttore):

- I componenti strutturali sono realizzati in acciaio alto resistenziale certificato 3,1 secondo le EN 10204.
- La struttura è prodotta con acciaio strutturale certificato e omologate TUV/GS.

METAL SHELVING

Patented metal boltless shelving consisting of:

- Back panels.
- Shelves.
- Accessories.

BACK PANEL it is composed of a pair of uprights, spacers and diagonals in variable quantity depending on the height:

- H 1972 (No. 3 spacers + No. 2 diagonals).
- H 2500 (No. 4 spacers + No. 2 diagonals).
- H 3028 (No. 4 spacers + No. 4 diagonals).

The uprights are inclusive of metal boltless base and an upper, PVC, finishing/ closing cap in Black colour. Double vertical row of joints 33 mm pitch.

Material: steel section / forged (uprights), forged steel (diagonals / spacers) → galvanizing finish.

Capacity: da N1500 each.

SHELF it is composed of a pair of currents (section 25 x h 47 mm) and by modular boltless elements (h. mm 12) that make up the horizontal shelf.

Material: steel section / forged → galvanizing finish.

Capacity (evenly distributed load):

- Width mm 900 → Kg 280.
- Width mm 1200 → Kg 205.
- Width mm 1500 → Kg 145.

ACCESSORIES / PLASTIC LABEL label holder, snap-on mounting on the current shelf. Black colour.

ACCESSORIES / WALL BRACKET made of bent galvanized steel, it can be used for the wall mounting of the back panels in order to increase stability.

ACCESSORIES / INTERMEDIATE POSTS DOUBLE LOCKING BRACKET made of bent galvanized steel. To be used for the fixing of uprights at intermediate height in double-sided configuration.

CERTIFICATION (Certified by the manufacturer):

- The structural components are made of high strength steel certified 3,1 according to EN 10204
- The structure is produced with structural steel, certified and approved TUV / GS.