

VIRAGE

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

RIUNIONE / OSPITI conference / visitors



Made in Italy



COMPOSIZIONE CODICE

how to compose the code

- 1 SELEZIONARE
CODICE SEDUTA
select the seat code

VR20 ● ●

- 2 SOSTITUIRE
I PALLINI COLORATI
CON I CORRISPETTIVI CODICI
replace the coloured circles
with the relevant codes

VR20 G LUBI

- 3 INSERIRE IL CODICE
DEL RIVESTIMENTO
SEDILE SCELTO
insert the code of the
chosen seat covering

VR20 G GFB C05

LEGENDA SIMBOLI

key to symbols

● MECCANISMO
mechanism

● SCOCCA
shell

NOTE SPECIFICHE: Seduta monoscocca in multistrato curvato in varie soluzioni cromatiche e di rivestimento. **MATERIALI:** **Scocca** in multistrato curvato di Faggio impiallacciato o laccato. **Sedile** con imbottitura in poliuretano espanso indeformabile densità 30 kg/m³, tessuto o cuoio cucito. **Sedile con rivestimento "ALTO"** in cuoio (cucito o battuto) con cuscino interno in poliuretano espanso indeformabile densità 40 kg/m³. **Base* girevole 5 razze su ruote** Ø 700 in alluminio pressofuso pieno lucidato, ruote piroettanti a doppio battistrada in gomma nera Ø 65, sostegno (GT) a 4 supporti in alluminio pressofuso lucidato o (G) in lamiera stampata verniciato nera. Colonna gas elevabile Ø 50 cromata. **Base* girevole 4 razze fissa** Ø 700 in alluminio pressofuso pieno lucidato e piedini traslucidi antiscivolo, sostegno (FT) a 4 supporti in alluminio pressofuso lucido o (FS) in acciaio stampato fin. Nero. Colonna fissa Ø 50 cromata. **Base 4 gambe** in tubolare d'acciaio Ø 22 x 2 conificato con piastra assolata sottoscocca in acciaio verniciato, fin. Bianco lucido. Puntali neri. **RIVESTIMENTI / FINITURE / COLORI:** **Scocca** - Impiallacciato Legno Noce Canaletto o Tinto Wengè / Laccato (6 goffrato fine + 7 lucido) / **Sedile** - Tutti i rivestimenti (eccetto 4A e 7A) / Cuoio sp. mm 2 (11 colori), cucito / **Sedile rivestimento "ALTO"** - Cuoio sp. mm 2 (11 colori), cucito o battuto. **VERSIONI / VARIANTI:** **Girevole su ruote, base 5 razze / Girevole fissa, base 4 razze / Fissa 4 gambe.** **TEST:** ANSI-BIFMA X5.1-2011/16 Fatica schienale con sedile non basculante / *Base test Static ANSI BIFMA X5.1-2002/7.

SPECIFICATIONS: One-piece shell made of curved multi-plywood in various colours and coverings. **MATERIALS:** **Shell** made of veneered or lacquered, curved, Beech multi-plywood. **Seat** upholstery in non-deformable polyurethane foam, 30 kg/m³ density; fabric or stitched hide. **Seat with "HIGH" covering** in (stitched or pressed) hide and inner cushion in non-deformable polyurethane foam, 40 kg/m³ density. **Swivel, 5-star base* with castors**, Ø 700, in polished, solid, die-cast aluminium; Ø 65 castors with black rubber, double tread; 4-star support (GT) made of polished, die-cast aluminium or (G) made of stamped plate painted in black. Ø 50, chromed, gas lift. **Swivel, fixed 4-star base***, Ø 700, in polished, solid, die-cast aluminium with translucent, anti-slip feet; 4-star support (FT) made of polished, die-cast aluminium or (FS) pressed steel with Black finish. Fixed, Ø 50, chromed column. **4-leg base** made of Ø 22 x 2, cone-shaped, tubular steel; under the shell, painted steel plate with slots, glossy White finish. Black tips. **COVERINGS / FINISHES / COLOURS:** **Shell** - Black Walnut veneered or Wenge-tinted / Lacquered (6 finely textured + 7 glossy colours) / **Seat** - All coverings (except for 4A and 7A) / 2 mm thick, stitched Hide (11 colours) / **Seat with "HIGH" covering** 2 mm thick, stitched or pressed Hide (11 colours). **VERSIONS / VARIANTS:** **Swivel with castors, 5-star base / Swivel, fixed 4-star base / Fixed, 4 legs.** **TEST:** ANSI-BIFMA X5.1-2011/16 Back durability test - cyclic type 2 and type 3 / *Base test Static ANSI BIFMA X5.1-2002/7.

