

Uni 562

UNI COLLECTION:
Uni 550, Uni 378, Uni 550M, Uni 378B, Uni 378M, Uni 378B-M, Uni 380, Uni 380M, Uni 380B, Uni 380B-M, Uni 562, Uni 562M, Uni 386, Uni 386M, Uni 602, Uni 602M, Uni 603, Uni 551, Uni 603M, Uni 551M, Uni 552, Uni 552M, Uni 552-G, Uni 552M-G, Uni 552T, Uni 552G-T, Uni 558-DP, Uni 558M-DP, Uni 558-DR, Uni 553, Uni 558M-DR, Uni 553M, Uni 577, Uni 577M, Uni 544, Uni 391, Uni 565, Uni 391M, Uni 393, Uni 393M, Uni 220, Uni 221, Uni 223, Uni 222, Trolley 536,




SEDIA DESIGN:
Sedia con telaio a 4 gambe in faggio. Seduta in polipropilene.

PESO	IMBALLO	PEZZI PER SCATOLA
4,5 kg	0,28 m³	2

FINITURE SEDUTE

PP

POLIPROPILENE



NCS S4005-B20G
Grigio vaio



NCS S4020-B10G
Blu polvere



NCS S6502-R
Argilla



NCS S4005-Y50R
Tortora



NCS S3010-G50Y
Pistacchio



NCS S7502-B
Grigio antracite




RAL 9005
Nero intenso



NCS S3060-Y80R
Rosso Corallo



NCS S0502-B
Bianco traffico



NCS S7020-G50Y
Verde oliva

NOTE

La scocca di colore **Verde oliva** (NCS S7020-G50Y), è realizzata in **polipropilene riciclato al 100%** da scarto industriale.

TELA

LE LEGNO



Faggio | Tinto miele



Faggio | Tinto castano




Faggio | Tinto grigio



Faggio | Tinto bruno



Faggio tinto nero



Faggio tinto campione

CERTIFICAZIONI

- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 12. Carico statico gambe anteriori: 2-Uso estremo (07/06/13)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 13. Carico statico gambe laterali: 2-Uso estremo (07/06/13)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 8. Prova di fatica sedile e schienale: 2-Uso estremo (13/09/16)

DESTINAZIONI D'USO

Coffee & Restaurants, Hotels, Educational, Entertainment, Travel, Office and Waiting Areas, Retail,