

Uni 577

UNI COLLECTION:
Uni 550, Uni 378, Uni 550M, Uni 378B, Uni 378M, Uni 378B-M, Uni 380, Uni 380M, Uni 380B, Uni 380B-M, Uni 562, Uni 562M, Uni 386, Uni 386M, Uni 602, Uni 602M, Uni 603, Uni 551, Uni 603M, Uni 551M, Uni 552, Uni 552M, Uni 552-G, Uni 552M-G, Uni 552T, Uni 552G-T, Uni 558-DP, Uni 558M-DP, Uni 558-DR, Uni 553, Uni 558M-DR, Uni 553M, Uni 577, Uni 577M, Uni 544, Uni 391, Uni 565, Uni 391M, Uni 393, Uni 393M, Uni 220, Uni 221, Uni 223, Uni 222, Trolley 536,




SEDIA DESIGN:
Sedia con telaio 4 gambe tonde in faggio. Seduta in polipropilene.

PESO	IMBALLO	PEZZI PER SCATOLA
4,7 kg	0,30 m³	2

FINITURE SEDUTE

PP POLIPROPILENE



NCS S4005-B20G
Grigio vaio
≡



NCS S4020-B10G
Blu polvere
≡



NCS S6502-R
Argilla
≡



NCS S4005-Y50R
Tortora
≡



NCS S3010-G50Y
Pistacchio
≡



NCS S7502-B
Grigio antracite
≡




RAL 9005
Nero intenso
≡



NCS S3060-Y80R
Rosso Corallo
≡



NCS S0502-B
Bianco traffico
≡



NCS S7020-G50Y
Verde oliva
☀

NOTE

La scocca di colore **Verde oliva** (NCS S7020-G50Y), è realizzata in **polipropilene riciclato al 100%** da scarto industriale.

TELA

LE LEGNO



Faggio | Tinto miele



Faggio | Tinto castano




Faggio | Tinto grigio



Faggio | Tinto bruno



Faggio tinto nero



Faggio tinto
campione

CERTIFICAZIONI

- > UNI/EN 16139:2013 - Par.4.1. Generale. 4.2 Cesoiamento (27/10/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.4.3. Stabilità (27/10/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.7. Informazioni per l'uso (27/10/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 1. Carico statico sedile e schienale: 2-Uso estremo (27/10/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 12. Carico statico gambe anteriori: 2-Uso estremo (27/10/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 13. Carico statico gambe laterali: 2-Uso estremo (27/10/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 14. Prova di urto sul sedile: 2-Uso estremo (27/10/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 15. Prova di urto sullo schienale: 2-Uso estremo (27/10/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 2. Carico statico sul fronte anteriore: 2-Uso estremo (27/10/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 3. Carico verticale sullo schienale: 2-Uso estremo (27/10/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 8. Prova di fatica sedile e schienale: 2-Uso estremo (27/10/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 9. Prova di fatica sul bordo anteriore: 2-Uso estremo (27/10/15)

DESTINAZIONI D'USO

Coffee & Restaurants, Hotels, Retail,